



STANDARD Side-Blow

Multifunkčný systém pre energeticky efektívne vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody, integrované obehové čerpadlo pre jednoduchú montáž a vysoká energetická účinnosť s minimálnou uhlíkovou stopou. Vysokovýkonné zariadenie v sebe spája pokročilé technológie s trvalou udržateľnosťou.



Spoločlivý
bočný výfuk



Ultra tichý
chod



Energetická
účinnosť
A+++



R290
ekologické
chladivo



Stabilný výkon
v rozmedzí
-25 °C a +43 °C



Model	JME120HC3N	JME150HC3N	JME220HC	JME220HC3N
Rozsah vykurovacieho výkonu	2,8 – 11,5 kW	3,5 – 15 kW	5 – 22 kW	5 – 22 kW
Kúrenie (A7/6 °C, W30/35 °C)				
Vykurovací výkon	11,2 kW	14,3 kW	21,1 kW	21,1 kW
Príkon	2,6 kW	3,31 kW	4,85 kW	4,85 kW
COP	4,31	4,32	4,35	4,35
Kúrenie (A-12 °C, W36/41 °C)				
Vykurovací výkon	7,02 kW	9,06 kW	12,96 kW	12,96 kW
Príkon	2,68 kW	3,65 kW	5,12 kW	5,12 kW
COP	2,62	2,48	2,53	2,53
Kúrenie (A7/6 °C, W40/45 °C)				
Vykurovací výkon	11,1 kW	13,02 kW	20,98 kW	20,98 kW
Príkon	3,22 kW	3,73 kW	5,92 kW	5,92 kW
COP	3,45	3,49	3,54	3,54
Kúrenie (A7/6 °C, W47/55 °C)				
Vykurovací výkon	10,42 kW	12,9 kW	20,2 kW	20,2 kW
Príkon	3,38 kW	4,18 kW	6,41 kW	6,41 kW
COP	3,08	3,09	3,15	3,15
Chladienie (A35/24 °C, W23/18 °C)				
Chladiaci výkon	8,89 kW	9,91 kW	15,03 kW	15,03 kW
Príkon	3,34 kW	4,01 kW	5,29 kW	5,29 kW
EER	2,66	2,47	2,84	2,84
Chladienie (A35/24 °C, W12/7 °C)				
Chladiaci výkon	6,81 kW	7,91 kW	11,6 kW	11,6 kW
Príkon	3,07 kW	3,61 kW	4,94 kW	4,94 kW
EER	2,22	2,19	2,35	2,35
Všeobecné informácie				
Wifi ovládanie	Áno			
Ovládanie	LED			
Napájanie	380V~415V/50Hz/60Hz		220V~240V/50Hz/60Hz	380V~415V/50Hz/60Hz
Chladivo	R290			
Prevádzková teplota vzduchu	-25~43 °C			
Max. teplota výstupnej vody	75 °C			
Značka kompresora	GMCC (rotačný)	HIGHLY (rotačný)		
Značka EEV / 4-cestného ventilu	SANHUA / SANHUA			
Obehové čerpadlo	Invertorové / vstavané			
Výmenník tepla	Doskový			
Materiál krytu	Pozinkovaný plech			
Pripojenie vodovodného potrubia	G1" (vnútorný závit)			
Hladina hluku pri 1 m	48 dB	52 dB	55 dB	
Prietok vody	2,06 m³/h	2,6 m³/h	3,78 m³/h	3,44 m³/h
Pokles tlaku vody	14 kPa	16 kPa	20 kPa	
Min./max. tlak vykurovacej vody	2,10 / 10,0 bar			
Rozmery zariadenia (D/Š/V)	1 205×475×815 mm	1 205×475×965 mm	1 205×475×1 365 mm	1 205×475×1 365 mm
Rozmery balenia (D/Š/V)	1 270×560×960 mm	1 270×560×1 110 mm	1 270×560×1 510 mm	1 270×560×1 510 mm
Hmotnosť zariadenia	105 kg	124 kg	139 kg	140 kg
Hmotnosť balenia	120 kg	142 kg	164 kg	165 kg